ADHÉRENCE ET COMMODITÉ, 365 JOURS PAR ANNÉE

Le nouveau pneu Altimax^{365AW} quatre saisons homologué hiver de General Tire offre des performances fiables et polyvalentes dans toutes les conditions météorologiques, y compris les hivers canadiens.

Conduisez en confiance à travers toutes les saisons avec l'Altimax^{365AW}.

Diamètre de jante	Rapport d'aspect	Code de vitesse
15" – 20"	40 – 70	H, V

GENERALTIRE.CA

SYSTÈME DE LAMELLES SINUSOÏDALES
1
DENTS DE TRACTION
2
3
RAINURES LONGITUDINALES ONDULÉES
NERVURE CENTRALE AVEC MOINS DE LAMELLES
4

ALTIMAX 365AW

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

1 **SYSTÈME DE LAMELLES SINUSOÏDALES :**
Des arêtes latérales à haute densité qui génèrent une excellente adhérence sur la neige pour un meilleur freinage et une meilleure tenue de route. L'emboîtement des blocs à lamelles améliore la tenue de route dans des conditions sèches.

2 **DENTS DE TRACTION :**
S'agrippent à la neige et à la gadoue pour créer une traction supplémentaire dans la neige profonde et la gadoue. Elles dévient les pierres pour éviter que la bande de roulement n'attrape du gravier et la protègent contre la pénétration.



3 **RAINURES LONGITUDINALES ONDULÉES :**
De larges rainures longitudinales assurent une bonne performance lors de l'aquaplanage et des blocs de neige à emboîtement garantissent une bonne traction sur la neige.

4 **NERVURE CENTRALE AVEC MOINS DE LAMELLES :**
Augmente la rigidité des motifs latéraux pour une bonne manipulation dans des conditions sèches et une usure régulière.

5 **RAINURES LATÉRALES SE RACCORDANT À DES RAINURES LONGITUDINALES :**
Évacuent efficacement l'eau pour assurer une bonne performance en conditions humides.



6 **INDICATEURS VISUELS D'ALIGNEMENT (VAI®) :**
Offrent aux conducteurs un retour d'information visuelle sur le réglage correct de la direction du véhicule.



7 **BANDE DE ROULEMENT AU COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC À BASE DE SILICE :**
Améliore l'adhérence aux surfaces humides.

SYMBOLE « MONTAGNE ET FLOCON » :
Le pneu respecte les exigences de service rigoureuses pour offrir une excellente traction dans toutes les conditions climatiques.

GARANTIE LIMITÉE	CODE DE VITESSE H	CODE DE VITESSE V
KILOMETRES	105 000 KM	95 000 KM

GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT 45 JOURS

GENERALTIRE.CA

ALTIMAX 365AW

Jante	Dimension	LI/SS	Numéro de l'article	UTQG	Diamètre total (Pouces)	Profondeur de sculpture (Pouces)
15	175/65R15	84H	15574850000	640 A A	24.0	11/32
	185/65R15	88H	15574570000	640 A A	24.5	11/32
	195/65R15	91H	15574410000	640 A A	25.0	11/32
	185/60R15	84H	15574790000	640 A A	23.7	11/32
	195/60R15	88H	15574640000	640 A A	24.2	11/32
	185/55R15	82H	15574920000	640 A A	23.0	11/32
16	215/70R16	100H	15574660000	640 A A	27.9	11/32
	205/65R16	95H	15574700000	640 A A	26.5	11/32
	215/65R16	98H	15574470000	640 A A	27.0	11/32
	225/65R16	100H	15574560000	640 A A	27.5	11/32
	205/60R16	92V	15574490000	540 A A	25.7	10/32
	215/60R16	95H	15574420000	640 A A	26.2	11/32
	225/60R16	98H	15574670000	640 A A	26.6	11/32
	205/55R16	91H	15574400000	640 A A	24.9	11/32
	215/55R16	97H XL	15574690000	640 A A	25.3	11/32
17	215/65R17	99H	15574860000	640 A A	28.0	11/32
	225/65R17	102H	15574380000	640 A A	28.5	11/32
	235/65R17	104H	15574480000	640 A A	29.0	11/32
	215/60R17	96H	15574740000	640 A A	27.2	11/32
	225/60R17	99H	15574520000	640 A A	27.6	11/32
	235/60R17	102H	15574780000	640 A A	28.1	11/32
	215/55R17	94V	15574440000	540 A A	26.3	10/32
	225/55R17	97V	15574720000	540 A A	26.7	10/32
	235/55R17	99H	15574530000	640 A A	27.2	11/32
	205/50R17	93V XL	15574730000	540 A A	25.1	10/32
	215/50R17	95V XL	15574600000	540 A A	25.5	10/32
	225/50R17	94V	15574550000	540 A A	25.9	10/32
	215/45R17	87V	15574460000	540 A A	24.6	10/32
	225/45R17	94V XL	15574500000	540 A A	25.0	10/32
	235/45R17	97V XL	15574890000	540 A A	25.3	10/32
18	235/65R18	106H	15574760000	640 A A	30.0	11/32
	225/60R18	100H	15574800000	640 A A	28.6	11/32
	235/60R18	107H XL	15574430000	640 A A	29.1	11/32
	245/60R18	105H	15574620000	640 A A	29.6	11/32
	225/55R18	98H	15574810000	640 A A	27.7	11/32
	235/55R18	100V	15574510000	540 A A	28.2	10/32
	245/55R18	103V	15574840000	540 A A	28.6	10/32
	255/55R18	109V XL	15574750000	540 A A	29.0	10/32
	225/50R18	95H	15574830000	640 A A	26.9	11/32
	235/50R18	97V	15574590000	540 A A	27.3	10/32
	225/45R18	95V XL	15574630000	540 A A	26.0	10/32
	235/45R18	98V XL	15574450000	540 A A	26.3	10/32
	245/45R18	100V XL	15574870000	540 A A	26.7	10/32
	225/40R18	92V XL	15574610000	540 A A	25.1	10/32
	245/40R18	97V XL	15574820000	540 A A	25.7	10/32
19	225/55R19	99H	15574650000	640 A A	28.7	11/32
	235/55R19	105H XL	15574680000	640 A A	29.2	11/32
	245/55R19	103H	15574710000	640 A A	29.6	11/32
	255/50R19	107V XL	15574900000	540 A A	29.0	10/32
	245/45R19	102V XL	15574880000	540 A A	27.7	10/32
20	235/55R20	102V	15574770000	540 A A	30.2	10/32
	245/50R20	105V XL	15574580000	540 A A	29.6	10/32

Pour les plus récentes informations sur les grandeurs de pneus disponibles, référez-vous à notre site internet, www.generaltire.ca.

©Continental Tire Canada INC, 2020. Tous droits réservés.

GENERAL TIRE™